

DS90

多普勒液晶計程儀



主要特點

- 換能器中包含兩枚對稱的傳感器,發出兩道聲束,一道向前,一道向後, 系統自動平均兩個多普勒信號數據,以此得到更為準確的及量值
- ◎ 速度和里程信息被顯示在一個高亮高對比度的7英寸彩色液晶顯示屏里
- ◎ 雙波東系統,有效減少計程誤差
- ◎ 數據可輸出至雷達、電子海圖、AIS系統、VDR等設備
- ◎ 完全符合國際海上人身安全運輸要求



DS90

.規格.

換能器: 直徑60mm,線纜長度20m

顯示單元 : 230x215x83mm,重量3kg

信號處理分配單元 : 348x346x107mm,重量8kg

收發單元 : 328x384x107mm,重量7k

電源 : AC110V/220V(±10%)

工作溫度 : -10°C~55°C,建議0°C~40°C

液晶屏工作溫度 : -00°C ~70°C

濕度 : 10~90%相對濕度

顯示 : 7英寸彩色液晶顯示屏

亮度可調 : 液晶屏背景亮度8級可調

可選項 : 復顯儀

數據輸出 : NMEA0183 (VBW, VLW)

數據輸入: NMEA0183 (RMC, VTG, GLL, HDT)

速度精度 : 0.2節或: ±2%,取大者

發射/接收頻率 : 1MHz

測量範圍 : 40節

—代理商資訊———

宏海國際企業有限公司

地址:高雄市苓雅區海邊路29號19樓之1

電話:07-2695523 傳真:07-2695592

網址:http://www.etrust-marine.com

Email: james.etrust@msa.hinet